



Wandafwerking Revêtement mural



Het assortiment ProGold Wandafwerking bestaat uit glasweefsel, vliesbehang en glasvlies. Geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.

La gamme ProGold Revêtement mural se compose de fibres de verre, de revêtement à peindre intissé et de voile de verre. Convient pour la finition des murs et peut être recouvert de différentes peintures murales Sigma Coatings.

ProGold Glasvlies

- Op basis van glas
- Eenvoudig aan te brengen
- Stoot- en slagvast
- Naadloos te verwerken
- Gepigmenteerd (400 & 500 serie)
- Voorgelijmd (500 serie)
- Voorzien van Öko certificaat, klasse 1
- Haarscheur overbruggend
- Zeer moeilijk brandbaar, brandklasse B-s1, d0
- Bij verwerking bijna geen huidirritatie

ProGold Glasweefsel

- Op basis van glas
- Stoot- en slagvast
- Vormvast, maar uitstekend moduleerbaar
- Tijdens het verwerken een lange natstabiliteit
- Gepigmenteerd (400 & 500 serie)
- Voorgelijmd (500 serie)
- Voorzien van Öko certificaat, klasse 1
- Scheur overbruggend
- Gelijkmatische structuur, ook op lange wanden
- Zeer moeilijk brandbaar, brandklasse B-s1, d0
- Bij verwerking bijna geen huidirritatie

ProGold Overschilderbaar Vliesbehang

- Op basis van cellulose
- Vormvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Stoot- en slagvast
- Naadloos te verwerken
- Haarscheur overbruggend
- Zeer moeilijk brandbaar, brandklasse B-s1, d0
- Bij verwerking geen huidirritatie

ProGold voile de verre

- À base de verre
- Facile à appliquer
- Résistant aux chocs et aux impacts
- Se pose sans joint
- Pigmenté (séries 400 et 500)
- Préencollé (série 500)
- Certifié Öko, classe 1
- Pontage des fissures
- Très difficilement inflammable, classe de feu B-s1, d0
- Presque aucune irritation cutanée lors de la mise en oeuvre

ProGold Fibres De Verre

- À base de verre
- Résistant aux chocs et aux impacts
- Indéformable, mais extrêmement modulable
- Longue stabilité à l'humidité pendant la mise en oeuvre
- Pigmenté (séries 400 et 500)
- Préencollé (série 500)
- Certifié Öko, classe 1
- Pontage des fissures
- Structure uniforme, même sur les longs murs
- Très difficilement inflammable, classe de feu B-s1, d0
- Presque aucune irritation cutanée lors de la mise en oeuvre

ProGold Revêtement mural intissé à peindre

- À base de cellulose
- Indéformable
- Facile à appliquer
- Résistant aux chocs et aux impacts
- Se pose sans joints
- Pontage des fissures
- Très difficilement inflammable, classe de feu B-s1, d0
- Aucune irritation cutanée lors de la mise en oeuvre

ProGold
Oceanenweg 2
NL-1047 BB Amsterdam
T. +31 (0) 297 541 911
www.progold.nl
info@progold.nl

ProGold
Corda Campus - Building 5.0-B3
Kempische Steenweg 297 bus 7
BE-3500 Hasselt
T. +32 (0) 11 27 87 01
www.progold.be
info@progold.be



0825 / 127066

ProGOLD



ProGOLD

Product Produits
PG 251 25 m 200 g / m²
PG 401 50 m 140 g / m²
PG 402 50 m 145 g / m²
PG 501 50 m 170 g / m²
PG 502 50 m 185 g / m²
PG 450 50 m 200 g / m²
PG 520 30 m 220 g / m²
Overschilderbaar vliesbehang Revêtement mural intissé à peindre 25 m 130 g / m²
Overschilderbaar vliesbehang Revêtement mural intissé à peindre 25 m 150 g / m²
PG 421 50 m 130 g / m²
PG 422 50 m 120 g / m²
PG 522 50 m 165 g / m²
PG 420 50 m 130 g / m²
PG 510 50 m 140 g / m²

ProGold Wandafwerking

	Glasweefsel Fibres De Verre					Glasvlies Voile De Verre		Vliesbehang Revêtement mural intissé	Project glasweefsel* Fibres De Verre Projet*			Project glasvlies* Voile De Verre Projet*	
Eigenschappen Caractéristiques	Ongepigmen- teerd Non pigmenté	Gepigmenteerd Pigmenté		Gepigmenteerd voorgelijmd Pigmenté préencollé		Gepigmen- teerd Pigmenté	Gepigmen- teerd voorgelijmd Pigmenté préencollé	Overschilder- baar vlies- behang Revêtement mural intissé à peindre	Gepigmenteerd Pigmenté		Gepigmen- teerd voorgelijmd Pigmenté préencollé	Gepigmen- teerd Pigmenté	Gepigmen- teerd voorgelijmd Pigmenté préencollé
	251	401	402	501	502	450	520		421	422	522	420	510
Haarscheur overbruggend Pontage des fissures capillaires	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	•••	•••	•••
Zéér moeilijk brandbaar Très difficilement inflammable	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••
Hygiënisch Hygénique	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Antistatisch Antistatique	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Decoratief Décoratif	•••	••	••	••	••			••	••	••	••		
Gepigmenteerd (sneller optisch dekkend) Pigmenté (couvrance optique plus rapide)		•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••
Voorgelijmd (t.b.v. de waterbak) Pré-encollé (am d'un bac de trempage)				•••	•••		•••						
Lange natstabiliteit Longue stabilité à l'état humide	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		••	••	••	••	••
Makkelijk te snijden Facile à couper	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Stotend te verwerken Assembler les lés bout à bout	•••	••	•••	••	•••	•••	•••	•••	••	••	••	••	••

- Goed
Bon
- Zeer goed
Approprié
- Uitstekend
Recommandé

ProGold Revêtement mural

	Glasweefsel Fibres De Verre					Glasvlies Voile De Verre		Vliesbehang Revêtement mural intissé	Project glasweefsel* Fibres De Verre Projet*			Project glasvlies* Voile De Verre Projet*	
Eigenschappen Caractéristiques	Ongepigmen- teerd Non pigmenté	Gepigmenteerd Pigmenté		Gepigmenteerd voorgelijmd Pigmenté préencollé		Gepigmen- teerd Pigmenté	Gepigmen- teerd voorgelijmd Pigmenté préencollé	Overschilder- baar vlies- behang Revêtement mural intissé à peindre	Gepigmenteerd Pigmenté		Gepigmen- teerd voorgelijmd Pigmenté préencollé	Gepigmen- teerd Pigmenté	Gepigmen- teerd voorgelijmd Pigmenté préencollé
	251	401	402	501	502	450	520		421	422	522	420	510
Haarscheur overbruggend Pontage des fissures capillaires	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	•••	•••	•••
Zéér moeilijk brandbaar Très difficilement inflammable	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••
Hygiënisch Hygénique	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Antistatisch Antistatique	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Decoratief Décoratif	•••	••	••	••	••			••	••	••	••		
Gepigmenteerd (sneller optisch dekkend) Pigmenté (couvrance optique plus rapide)		•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••
Voorgelijmd (t.b.v. de waterbak) Pré-encollé (am d'un bac de trempage)				•••	•••		•••						
Lange natstabiliteit Longue stabilité à l'état humide	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		••	••	••	••	••
Makkelijk te snijden Facile à couper	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Stotend te verwerken Assembler les lés bout à bout	•••	••	•••	••	•••	•••	•••	•••	••	••	••	••	••

* Minimale afname verplicht
Une quantité minimale est obligatoire